





		QAS 14	QAS 20	QAS 30	QAS 45	QAS 60	QAS 110	QAS 150	QAS 200
Datos eléctricos									
Frecuenc a nom nal	Hz	50	50	50	50	50 | 60	50 | 60	50 | 60	50 | 60
Tens on nom nal (1)	V	400	400	400	400	400 | 480	400 | 480	400 | 480	400 | 480
Potenc a cont nua (PRP)	kVA / kW	14,1 / 11,3	17,5 / 14	28 / 22,5	43,5 / 35	60/48 | 59/47	116/92 | 126/103	150/120 | 175/140	200/160 | 234/187
Potencia en espera nominal (ESP)	kVA / kW	15,5 / 12,4	18,7 / 15	31 / 25	47,6 / 38	60/48 | 59/47	126/101 | 141/113	165/132 | 193/154	220/176 | 258/206
Factor de potencia cos ϕ		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Intens dad nom nal (PRP)	A	20,4	25	41	63	86 | 71	167 | 154	217 | 211	289 | 282
Capac dad de una sola etapa de carga (G2) conforme a ISO-8528/5		100	100	100	100	100 | 100	55 | 55	60 | 75	50 | 50
Temperatura de func onam ento (mín./máx.)	C	-25 / 50	-25 / 50	-25 / 50	-25 / 50	-25 / 50	-25 / 50	-25 / 50	-25 / 50
Consumo de combust ble									
Capacidad del depósito de combustible*	l	115	115	92 / 257	92 / 257	220 / 485	247 / 485	286 / 720	286 / 720
Consumo al 75% / 100% de carga PRP 50 Hz.	l / h	3,7	4,6	6,3	10,1	13	23 | 26,5	31,9 | 35,8	39,2 | 45
Autonomía al 75% / 100% de carga PRP 50 Hz.	h	30,5*	25*	14 / 41	9 / 25,6	17 / 37	11 / 21 | 9 / 18	9 / 23 | 8 / 20	7,3 / 18,4 | 6,4 / 16
Motor									
Modelo (conforme a la normat va de la UE)		KUBOTA D1703M-E4BG	KUBOTA V2203M-E4BG	KUBOTA V2403 CRT E5	KUBOTA V3800-CRT E5	FPT F34TEVP01	FPT N45	FPT N67TEVP02	FPT N67TEVP01
Veloc dad	r.p.m.	1500	1500	1500	1500	1500 | 1800	1500 | 1800	1500 | 1800	1500 | 1800
Potenc a para uso cont nuo (s n vent lador)	kWm	13,2	15,8	25,5	38,9	54 | 53,6	101 | 111	136 | 150,5	176 | 200,5
Aspiración		Aspiración natural	Aspiración natural	Turbocompre-sor e ntercam-b ador de calor a re-a re	Turbocompre-sor e ntercam-b ador de calor a re-a re	Turbocompresor e ntercamb a-dor de calor a re-a re	Turbocompresor e ntercamb ador de calor a re-a re	Turbocompre-sor e ntercam-b ador de calor a re-a re	Turbocompre-sor e ntercam-b ador de calor a re-a re
Control de veloc dad		Electron co	Electron co	Electron co	Electron co	Electron co	Electron co	Electron co	Electron co
N. de c l ndros		3L	4L	4L	4L	4L	4L	6L	6L
Refr gerante		Parcool	Parcool	Parcool	Parcool	Parcool	Parcool	Parcool	Parcool
C l ndrada	l	1,7	2,2	2,4	3,8	3,4	4,5	6,7	6,7
Sistema de postratamiento de gases de escape		N/A	N/A	DOC+DPF	DOC+DPF	EGR+DOC+DPF	DOC+SCRoF+CUC	DOC+SCRoF+-CUC	DOC+SCRoF+-CUC
Capacidad del depósito de Ad-Blue®	l	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	43	43	43
Alternador									
Marca | Modelo		LEROY SOMER TAL 040D	LEROY SOMER TAL 040F	LEROY SOMER TAL 042C	LEROY SOMER TAL 042F	LEROY SOMER TAL 042H	LEROY SOMER TAL 044E	LEROY SOMER TAL 044J	LEROY SOMER TAL 044M
Potenc a de sal da nom nal (ESP 27 °C | 40 °C)	kVA	16,5	22	35	50	66 | 80	133 | 165	165 | 199	220 | 265
Grado de protección/clase de a slam ento		IP 23 / H	IP 23 / H	IP 23 / H	IP 23 / H	IP 23 / H	IP 23 / H	IP 23 / H	IP 23 / H
Tipo de excitación / modelo AVR		AREP+ / R180	AREP+ / R180	AREP+ / R180	AREP+ / R180	AREP+ / D350	AREP+ / D350	AREP+ / D350	AREP+ / D350
N vel de ru dos									
Potencia acústica (LwA) (adhesivo)	dB(A)	87	88	89	90	89	90	93	94
Nivel de presión acústica (LpA) a 7 m.	dB(A)	59	60	61	62	61	62	65	66
Dimensiones y peso									
Longitud	mm	1780	1780	2100	2100	2730	2730	3500	3500
Ancho	mm	870	870	950	950	1100	1100	1160	1160
Altura	mm	1200	1200	1300	1300	1795	1850	1850	1850
Peso (seco/húmedo)	kg	651 / 750	696 / 795	810 / 905	985 / 1065	1670 / 1870	2034 / 2241	2450 / 2750	2575 / 2880

*(1) Sol c te nformac on sobre tens ones d spon bles. * El depos to estandar ya ofrece una gran autonom a. No todas las caracter st cas u opc ones estandar estan disponibles en toda la gama. Póngase en contacto con el servicio de asistencia de Atlas Copco para solicitar información detallada. N/A significa no aplicable. DOC = catalizador de oxidación diésel | DPF = filtro de partículas diesel | EGR = recirculación de gases de escape | SCRoF = reducción catalítica selectiva en el filtro | CUC = catalizador de limpieza | SCR = reducción catalítica selectiva | Densidad de combustible utilizada 0,86 kg/l*