ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PISON VIBRADOR

BT 60, BT 65





Fiabilidad y durabilidad máximas
Protección integral del motor




Más transparencia
Contador de horas y cuentarrevoluciones con indicador de servicio reiniciab



Un manejo sencillo
Alimentación de combustible y motor con interruptor combinado

Dimensiones de empaquetado en m3

BT 60	0,262
BT 65	0,262



Dimension en mm

	B	H	L	L1	W
BT 60	350	1030	728	335	230
BT 65	350	1030	728	335	280

Equipo de serie

- ☑ Engine Protection System
  -Revestimiento protector del motor
  -Sistema de filtro de papel de dos etapas
  -Control automático del nivel de aceite
  -Sistema dual de filtro de carburante
- ☑ Manillar aislado de vibraciones
- ☑ Cuerpo del filtro de aire, autolimpiante
- ☑ Cubierta protectora
- ☑ Asa para izado de la máquina
- ☑ Tirador de arranque
- ☑ Rodillo de plástico como ayuda de carga
- ☑ Frecuencia variable
- ☑ Interruptor combinado de parada del motor y combustible
- ☑ Medidor de horas/ revoluciones
- ☑ 3-2-1 Warranty

Equipo opcional

- ☐ Dispositivo de transporte con ruedas a prueba de roturas
- ☐ Anchuras de pata de pisón (160-330mm)
- ☐ Extensiones de la pata del pisón
- ☐ Acabado especial de pintura
- ☐ Equipo de herramientas
- ☐ Service Kit
- ☐ Protección del operario - interruptor de interrupción de encendido
- ☐ TOUGH WARRANTY

Especificaciones Técnicas		**BOMAG BT 60**	**BOMAG BT 65**
Pesos			
Peso funcionado CECE	kg	58	68
Peso básico	kg	57	67
Dimensiones			
Ancho de trabajo (pié pisón)	mm	230	280
Caracteristicas de conduccion			
Velocidad de trabajo máx.	m/min	20	20
Rendimiento máximo	m2/h	276	336
Propulsion			
Fabricante del motor		Honda	Honda
Tipo de motor		GXR 120	GXR 120
Nivel de emisión		Stage V / CARB P.3	Stage V / CARB P.3
Refrigeración		aire	aire
Número de cilindros		1	1
Rendimiento SAE J 1349	kW	2,8	2,8
Combustible		Bencina	Bencina
Accionamiento		mec.	mec.
Consumo de combustible promedio	l/h	0,9	0,9
Sistema de vibracion			
Frecuencia	Hz	10- 11,8	10- 11,8
Fuerza de impacto	kN	15,0	17,0
Altura de salto	mm	70,0	70,0
Capacidades			
Combustible	l	3,0	3,0

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con acceseorios especiales.

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090