A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

## Datos técnicos

# H 7i




**Compactadores Serie H CompactLine** | **H270**

Compactador con tambor liso

### ASPECTOS MÁS DESTACADOS

> Manejo sencillo, intuitivo e independiente del idioma
> Excelente visión de la máquina y la obra
> Articulación de 3 puntos para una excelente tracción y capacidad todoterreno
> Dimensiones compactas
> Gran capacidad de ascenso

## DATOS TÉCNICOS H 7i (H270)

| | | |
|---|---|---|
| **Pesos** | | |
| Peso en estado de funcionamiento con cabina | kg | 6540 |
| Peso en estado de funcionamiento con ROPS | kg | 6320 |
| Peso en estado de funcionamiento máx. | kg | 8040 |
| Carga sobre el eje, delante/detrás | kg | 3980/2560 |
| Carga lineal estática, delante | kg/cm | 23,7 |
| Clasif. franc. M1/LxAO(-2)/clase | | 30,9/VM2 |
| **Dimensiones de la máquina** | | |
| Longitud total | mm | 4409 |
| Altura total con cabina | mm | 2925 |
| Altura total con ROPS | mm | 2856 |
| Altura de carga, mín. | mm | 2925 |
| Distancia entre ejes | mm | 2306 |
| Anchura total con cabina | mm | 1844 |
| Anchura máxima de trabajo | mm | 1680 |
| Distancia del suelo, centro | mm | 317 |
| Distancia respecto al bordillo, izquierda/derecha | mm | 350/350 |
| Radio de giro de dirección, interior | mm | 3310 |
| Inclinación del terraplén, delante/detrás | ° | 38/42 |
| **Dimensiones de los cilindros** | | |
| Anchura del cilindro, delante | mm | 1680 |
| Diámetro del cilindro, delante | mm | 1216 |
| Grosor del cilindro, delante | mm | 25 |
| Tipo de cilindro, delante | | liso |
| **Dimensiones de los neumáticos** | | |
| Dimensión de los neumáticos, detrás | | AW 14.9-24 8 TL |
| **Motor diésel** | | |
| Fabricante | | KUBOTA |
| Tipo | | V3307-CR-T |
| Cilindros, cantidad | | 4 |
| Potencia ISO 14396, kW/PS/rpm | | 55,4/75,3/2200 |
| Potencia SAE J1349, kW/HP/rpm | | 55,4/74,2/2200 |
| Norma sobre gases de escape | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| Tratamiento posterior de los gases de escape | | DOC-DPF |
| **Mecanismo de traslación** | | |
| Velocidad, ciclo de trabajo | km/h | 0-6,0 |
| Velocidad, ciclo de transporte | km/h | 0-12,5 |
| Capacidad ascensional, con/sin vibración | % | 55/60 |
| **Vibración** | | |
| Frecuencia de vibración, delante, I/II | Hz | 30/42 |
| Amplitud, delante, I/II | mm | 1,71/0,66 |

| | | |
|---|---|---|
| **Vibración** | | |
| Fuerza centrífuga, delante, I/II | kN | 125/95 |
| **Dirección** | | |
| Ángulo de suspensión pendular +/- | ° | 10 |
| Dirección, tipo | | Dirección pivotante |
| **Capacidad del depósito/volumen de relleno** | | |
| Depósito de combustible, capacidad | L | 123 |
| **Nivel acústico** | | |
| Potencia acústica Lw(A), etiqueta adhesiva | db(A) | 104 |
| Potencia acústica Lw(A), medida | db(A) | 103 |

## EQUIPAMIENTO

2 enchufes de 12 V | 2 espejos retrovisores y de trabajo de gran tamaño | Articulación de 3 puntos | Compartimentos de almacenaje | Sistema antipatinamiento | Fijación para nevera portátil | Modo ECO | Asiento del conductor con amortiguación, con un apoyabrazos y cinturón de seguridad | Amplia inclinación del terraplén delante y detrás | Protección de manguera en vehículo delantero | Puntos de mantenimiento centralizados en un lado de la máquina | Conformidad CE | ROPS, rígido | Ajuste de columna de dirección | Paquete de iluminación para operar en carreteras públicas

## EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Cabina ROPS con calefacción y puerta a la izquierda, con aprobación FOPS (nivel I) | Indicador del cierre del cinturón de seguridad | Aire acondicionado | Radio | Navegador HCQ | Techo de protección | Hoja de nivelación | Segmentos de pata de cabra | Compactómetro HAMM (HCM) | Velocímetro | Función de paro automático | Sistema telemático, interfaz | Sistema automático de vibración | Faro de trabajo | Luz omnidireccional | Desconectador de batería

**HAMM AG** • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu

Solicite información sobre otros datos/ Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones Las ilustraciones pueden contener equipamiento opcional.© **Hamm AG** 2022 - 2685130 es-ES V6

HAMM